



VKF Technische Auskunft Nr. 30961

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
Cesam
95021 Vrable
Slovakia

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt KAMOUFFLAGE MP 1V60/120

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb. Mit automatischer Auslösung.
Typ: KAMOUFFLAGE MP 1V120
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +0 Pa
Bmin=350mm x Hmin=385mm
Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Anwendung Die Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden. Montage gemäss Herstelleranweisungen. Für den Einbau in Mehrfachabschnitten.

Unterlagen Efectis France, Mazierès-lès-Metz: KB 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), PB 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Beurteilung '14-A-178-rev. 6' (20.01.2020), Beurteilung 'EFR-19-003530_rev. 1' (06.01.2020), PB '13-H-023' (10.06.2013), PB '12-E-468' (03.05.2013); Warringtonfire, Gent: PB '15463A' (27.06.2012), PB '15511A' (21.08.2012); Hersteller: LE 'CE_DoP_Rf-t_V288' (01.12.2023); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 geprüft ohne Last

Beurteilung Klassifizierung EI 120 (ved-i↔o) S1500C10000AAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 30.06.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30961

Inhaber /-in: RF-Technologies

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 05.09.2024

Der Einbau ist in folgende Materialien möglich

PROMATECT L500	50mm
GEOFLAMM	45mm
GEOFLAMM LIGHT	35mm
GEOTEC S	45mm
EXTHAMAT	35mm
DESENFIRE HD	35mm
DESENFIRE	45mm
DESENFIRE STR	25mm
TECNIVER L50	45mm
GLASROC F/V500	50mm