



VKF Technische Auskunft Nr. 30939

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
Cesam
95021 Vrable
Slovakia

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt KAMOUFFLAGE MP 1V60/120

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb.
Mit automatischer Auslösung.
Typ: KAMOUFFLAGE MP 1V60
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +0 Pa
Bmin=350mm x Hmin=385mm
Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Anwendung Einbau in Mehrfachabschnitte. Montage gemäss Herstelleranweisungen. Die
Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden.

Unterlagen Efectis France, Mazierès-lès-Metz: KB 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), PB 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Beurteilung 'EFR-19-003530_rev1' (06.01.2020), Beurteilung '14-A-178_rev 6' (16.01.2020), PB '11-E-554' (21.09.2011), PB '12-E-440' (09.07.2012); Warringtonfire, Gent: PB '15364A' (21.06.2012); Hersteller: LE 'DoP_Rf-t_V28' (01.12.2023); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 geprüft ohne Last

Beurteilung Klassifizierung EI 60 (ved-i↔o) S1500C10000AAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 30.06.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30939

Inhaber /-in: RF-Technologies

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 05.09.2024

Der Einbau ist in folgende Materialien möglich

| | |
|----------------------|------|
| PROMATECT L500 | 30mm |
| GEOFLAMM | 30mm |
| TECNIVER L35 | 35mm |
| GLASROC F/V500 | 35mm |
| GEOTEC S | 30mm |
| Vorgefertigter BETON | 90mm |
| EXTHAMAT | 25mm |
| DESENFIRE HD | 25mm |